

Transforma todo tipo de madera, en una "madera xylazel" más resistente, natural y duradera.

## APLICACIONES

Se puede aplicar en todo tipo y elementos de madera como en el caso del **xylazel Lasur Mate**. Sólo en el caso de maderas exóticas o tropicales, recomendamos aplicar previamente **xylazel Fondo Maderas Exóticas**, para facilitar la adherencia del producto y su rápido secado, cualquiera que sea el Lasur de acabado Mate, Satinado o Brillante.




## MODO de EMPLEO

Aplicar como en el caso del **Lasur Mate**. El acabado satinado tiene mayor viscosidad, por lo que debe extenderse de modo que no forme capa y deje ver el veteado natural de la madera. Se comporta mejor en superficies verticales.

## CARACTERÍSTICAS



**DOSIS RECOMENDADA:**  
140 ml/m<sup>2</sup>.: Preventivo azulado e intemperie.



**SECADO:**  
Al tacto: 6 horas aprox.  
Repintado: 12 horas aprox.



**LIMPIEZA:**  
Diluyente **xylazel** o White Spirit.



**ÚTILES DE APLICACIÓN:**  
Pincelado y pulverización.



**GAMA DE TAMAÑOS:**  
375 ml., 750 ml.: 2'5 l. y 5 l.

## COLORES



TECA 407



CAOBA 405



NOGAL 406



VERDE ABETO 415



ROBLE 403



CASTAÑO 404



SAPELLY 402



PINO 409



PINO MELIS 423



PINO TEA 413



ROBLE CLARO 414



INCOLORO 401

Colores orientativos según tipo de madera y cantidades de producto aplicado.  
Tonálidades de color obtenidas con dos manos de producto sobre madera de rollo.  
Todos los colores son mezclables entre sí, con lo que pueden obtenerse infinidad de combinaciones.  
Recomendamos no añadir disolvente, ya que reduciría las propiedades del producto.