

alp

DIANA ANTIHUMEDAD

(Art. 0739)



Pintura impermeabilizante apta para minimizar problemas derivados de la humedad, producidos por capilaridad, filtraciones, etc..., tales como manchas, eflorescencias, etc. Actúa a modo de barrera impidiendo el paso del agua pero no de su vapor, disminuyendo de esta manera la presión hidrostática.

Propiedades principales

- Buena adherencia sobre los materiales de construcción, tales como yeso, cemento, hormigón, piedra, ladrillo..., incluso cuando están húmedos (no mojados).
- Sirve como capa de fondo y de acabado.
- Excelente lavabilidad.
- Forma barrera que impide el paso de la humedad.
- Resistente a los álcalis y ácidos débiles.
- Buena resistencia a la formación de mohos.

Usos

Apto para la aplicación en paredes y techos de sótanos, garajes, parking, etc. Previene la formación de moho al tiempo que elimina las manchas de humedad. Especialmente recomendada para eliminar los problemas decorativos que producen las humedades de las paredes y techos procedentes de filtraciones de lluvia. Ha sido concebida para su aplicación sobre todo tipo de materiales de construcción y superficies (yeso, mortero, ladrillo, madera, etc.).

Presentación

- **Colores:** Blanco (600).
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 750 ml y 4 L.
-

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímero acrílico en disolución.
Pigmentos: Dióxido de titanio, cemento y extendedores seleccionados.
Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.

Densidad: 1,45 ± 0,05 Kg/L a 25 °C.

Sólidos en peso: 67 ± 2%

Rendimiento teórico: 10 – 12 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 3 horas.

Repintado: A partir de las 24 horas.

COV: Cat. A/i, límite 2010: 500g/l. Cont. máx. COV: 500g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5°C a 35°C

Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

Herramientas: Brocha / Rodillo.

Dilución: Para brocha o rodillo: Producto listo al uso. Diluir hasta un máximo del 5% con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600.

Limpieza: Limpiar los utensilios con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600 inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.
- Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea de BÁSIKOS MASILLAS.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016