HOJA TÉCNICA

Nombre del producto: **FLY COLOR, varios colores, barniz, imprimacion**
Nº. Articulo: **400581 etc.**
Fabricante/Proveedor: MoTip B.V. Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA - Holanda
Tel: +31 - 561 694 400
Fax:+31 - 561 694 431 www.motipdupli.com

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Una laca de alta calidad para decoración de superficies tratadas y sin tratar, por ejemplo madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y diferentes plásticos.

CARACTERIZACION EL PRODUCTO

- ✓ Buen poder cubriente
- ✓ Colores resistentes y brillo duradero
- ✓ Resistente a los arañazos
- ✓ Resistente contra productos químicos e influencias medioambientales
- ✓ Excelente adherencia

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

Volumen neto:	400 ml
Base:	Nitrocombi
COV (VOC):	aprox. 90 % w/w
Contenido partículas sólidas:	aprox. 10 % w/w
Rendimiento:	1,25 hasta 1,75 m^2
Seco al polvo:	después de 5 a 10 minutos
Seco al pegado:	después de 10 a 20 minutos
Seco total/repintable:	después de 2 horas
Resistente a temperaturas:	hasta 110 ºC

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones.

Tratamiento previo:
La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas. Lijar primeramente las viejas capas de pintura y las partes pintadas y aplicar una capa de Fly Color Imprimación. Después del secado, lijar de nuevo (grano 600)

Aplicación:
La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. El Aerosol debe tener temperatura ambiente.
Temperatura de trabajo: 15 a 25 ºC. Agitar antes de luso unos 2 minutos y hacer una prueba de pintado.
Distancia de pulverizado: 25 a 30 cm.
Aplicar la pintura en varias capas finas. Agitar el bote también de vez en cuando durante el uso.
Después de finalizar el trabajo invertir el bote y vaciar la válvula para su limpieza.

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y también del grosor de las capas aplicadas.