

# MATIZADOR TITANLUX



Código de producto : 081

## Descripción

Producto auxiliar en pasta que no altera la intensidad de colorido ni resta propiedades a la mezcla.

## Campos Aplicación

Para adicionar a esmaltes brillantes, grasos o sintéticos, cuando se desee conseguir acabados mates o semi-mates. No debe emplearse para exteriores.

## Datos técnicos

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b> | 1,39 - 1,45 Kg/l                                  |
| <b>Limpieza de utensilios</b>     | Aguarrás Mineral o Disolvente Sintéticos y Grasos |
| <b>Presentación</b>               | 750 ml y 375 ml.                                  |

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Para su perfecta incorporación, añadir el esmalte o pintura que se desee matizar, lentamente y en pequeñas cantidades sobre el **Matizador Titanlux**, mezclándolo cada vez íntimamente.

### Ejemplos con nuestros productos:

#### Acabados Mates:

Esmalte Titanlux Brillante/Matizador: 1/1

Esmalte Colorlux Brillante/Matizador: 3/2

#### Acabados Satinados:

Esmalte Titanlux Brillante/Matizador: 3/2

Esmalte Colorlux Brillante/Matizador: 3/1

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

