



BARNIZ IMPERMEABILIZANTE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz hidrofugante en base acuosa, basado en una resina acrílica y una silicona, que deja una capa ligera satinada e incolora. Para la impermeabilización de superficies en materiales de obra.

Campos de aplicación

Para impermeabilizar y proteger materiales de construcción como cemento, hormigón, ladrillo, baldosa, terrazo, piedra y todo tipo de materiales porosos. Especial exteriores.

Características

- Hidrofugante.
- Incoloro.
- Repelente al agua.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena adherencia.
- Bajo olor en la aplicación. Una vez seco es inodoro.
- Se puede repintar con pintura plástica
- Base agua.
- Cumple la legislación de COV's en 2007 y en 2010.

2. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de pinturas o barnices antes de aplicar. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando, así como posibles restos de materiales de construcción y salitre.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola.

Aplicación

Agitar antes de usar y aplicar siempre el producto sin diluir.

Limpieza de útiles

Agua.

Envases

750 mL y 4 L

Color y Acabado

transparente satinado.

3. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 1,01 ±0,02 g/mL.

Rendimiento 10-15 m²/L por mano dependiendo del soporte.

Secado en condiciones normales

Al tacto 30 minutos. Repintado 2 horas

Residuo sólido 14,98%

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C.

No aplicar en condiciones excesivas de humedad o temperatura. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Para más información, consultar el etiquetado del producto y la Ficha de Datos de Seguridad. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)". La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

5. CALIDAD Y EFICACIA.

GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Barniz Impermeabilizante es un producto de Xylazel, desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, que cumple los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y sus exclusivas materias primas, que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y modo de empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 64 17
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: Paseo de Ruzafa, 5- 5º
Puerta 13 - Despacho D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 64 17

www.xylazel.com

