



## REJETÓN KONIC

Revestimiento acrílico liso para fachadas y paramentos exteriores.



### Descripción

Revestimiento acrílico liso con buena cubrición y adherencia para fachadas y paramentos exteriores. Formulado a base de copolímeros acrílicos en dispersión y pigmentos inorgánicos estables. Acabado mate en 25 colores.

### Aplicaciones

Protección y decoración de los soportes habituales en construcción de fachadas como son: hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura plástica, etc.  
Aplicación como decoración y protección en paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.

### Propiedades

- Buena cubrición.
- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Resistente a la intemperie.
- Transpirable, o sea, permeable al vapor de agua.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable) y a los ambientes industriales agresivos.
- Estabilidad en colores oscuros:  $\Delta E$  (500h) < 2,5

### Modo de empleo

#### Soporte nuevo:

La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia. Aplicar como imprimación COTEFILM IMPRIMACION ACUOSA o REVETON KONIC diluido con un 10-15% de agua. A partir de las 12 horas aplicar una o dos manos con REVETON KONIC puro o con un 10% de agua.

#### Soporte antiguo:

La superficie a pintar no deberá tener pinturas viejas, mal adheridas, grasa o eflorescencias ni estar hidrofugada. En soportes poco absorbentes aplicar previamente COTEFILM IMPRIMACION AL DISOLVENTE. Aplicar REVETON KONIC igual que en apartado anterior.

El rendimiento aproximado de producto es de 5-6 m<sup>2</sup>/l en dos capas en función de la uniformidad y grado de absorción del soporte.

### Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.



**Revetón**  
PINTURAS

#### Herramientas

Rodillo, brocha, pistola de aire o pistola airless.  
Limpieza: Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

#### Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Apto para uso doméstico. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.  
En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

#### Presentación

Envases plásticos de 4 y 15 litros.  
Colores: Carta Proyecto Esencial de Revetón para Fachadas  
02 Hueso, 03 Marfil Suave, 04 Crema, 05 Marfil, 06 Tierra Suave, 08 Piedra Artificial, 09 Beige, 10 Piedra del Rosellón, 17 Rojo Teja, 18 Coral Suave, 20 Arena, 21 Canela, 22 Tierra del Sur, 23 Ocre, 26 Salmón Oscuro, 30 Lila Suave, 37 Gris, 39 Gris Acero, 40 Gris Perla, 41 Verde Musgo, 44 Albero, 46 Verde Océano, 48 Verde Tropical, 51 Tierra de Fuego y 52 Azul Índico.

#### Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

#### Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Copolímero Acrílico  
Viscosidad (cps):  $35.000 \pm 10.000$   
Densidad (kg/l):  $1,6 \pm 0,05$   
Contenido de sólidos:  $56\% \pm 2\%$  en peso  
Tiempo de secado: 6 h  
Tiempo de repintado: A partir de 24 h (20°C, 65% HR)  
Opacidad (100 micras):  $> 95\%$   
Aspecto: Liso mate

Revisión: 1

Fecha de edición: Abril 2013

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.