

# TITAN PARA SUELOS

Interior. Brillante



Código de producto : 023

## Descripción

Pintura de poliuretano brillante, de larga duración por su gran resistencia al desgaste. Fácil aplicación y secado rápido. Repele las manchas de aceite, frutas, lejías, etc. Perfectamente lavable, incluso con agua caliente.

## Campos Aplicación

Adecuado para embellecer y renovar suelos viejos o desgastados de baldosas y mosaicos, en viviendas, tiendas, almacenes, etc. en interiores.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Sintética uretanada
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Color (UNE 48073)</b>	Rojo inglés
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>	1,03 - 1,05 Kg/l
<b>Rendimiento</b>	11 - 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 5 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	10 horas. Pisable: 24 horas
<b>Métodos de aplicación</b>	Brocha y rodillo
<b>Limpieza de utensilios</b>	Disolvente Sintéticos y Grasos
<b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	46 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE 48090)</b>	48 - 49%
<b>COV (UNE EN 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 450 g/l
<b>Presentación</b>	4 l., 750 ml. y 375 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. Pintura no indicada para aplicar sobre suelos de mosaico brillantes.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**Baldosas porosas, mosaico viejo:** si los suelos han recibido tratamientos con ceras, encáusticos o se hallan engrasados, lavarlos con una solución al 10% en agua caliente de fosfato trisódico; enjuagar con agua abundante y dejar secar a fondo (mínimo 48 horas). Seguidamente, limpiar con **Aguarrás TITAN** para eliminar los restos de ceras, grasas, etc. La no eliminación total de éstas, provocará una mala adherencia de la pintura. Tras la limpieza a fondo y la eliminación del polvo

existente, aplicar en capas delgadas la pintura **TITAN para Suelos**.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Limpiar a fondo, lijar hasta matizar, eliminar el polvo existente y aplicar 1 capa fina de pintura **TITAN para Suelos**.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-12

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

